

Servosistemi DA200/DA300

Grandi performance in mini dimensioni



Servosistemi brushless compatti DA200/DA300

DA200 è una famiglia di servosistemi brushless compatti che offrono ottime prestazioni e completezza di funzioni ad un prezzo competitivo. Disponibile in versioni 230V e 400V, la gamma DA200 è composta da sistemi con potenza compresa tra 100W e 22KW. Gli azionamenti della serie DA200 dispongono di modalità di controllo combinate in velocità/coppia/posizione offrendo, in un unico drive, sia i tradizionali controlli discreti con segnali digitali e analogici uniti ad un sistema di posizionamento efficace su base di comunicazione Modbus RTU (standard), CANopen e EtherCAT (opzionali). I sistemi DA200 consentono ottime prestazioni dinamiche grazie alla banda passante di 2KHz e permettono la gestione di posizionamenti estremamente precisi utilizzando i motori con encoder seriale 23 bit.

DA300 l'evoluzione della specie

DA300 è la naturale evoluzione della serie DA200. Disponibile (attualmente) nelle versioni 220V fino a 1KW, DA300 consente di raggiungere prestazioni dinamiche incredibili, grazie ad un bandwidth di 3KHz e agli encoder 23bit assoluti di serie per tutti i motori. La serie DA300 dispone inoltre di funzionalità STO per i modelli standard.

Highlights

- Servosistemi brushless ultra compatti con potenze comprese tra 100W e 22KW
- Controllo velocità/coppia/posizione
- Easy set-up con autotuning dinamico dell'inerzia
- Banda passante fino a 3KHz per la massima risposta dinamica
- Safety STO integrato per DA300
- Posizionatore integrato per tutte le versioni
- Motori con encoder standard incrementali e assoluti 23 bit multigiro
- Gestione full closed loop da secondo encoder esterno
- Funzioni Gantry e camma elettronica (opzione)
- Uscite encoder simulato line driver e push pull
- Ampia dotazione di I/O: 10 input e 6 output digitali configurabili + 3 In e 2 Out analogiche

Caratteristica		Specifiche									
Linea	Modello	Azionamenti SV-DA200 / DA300									
1f. 230V	SV-DA200 SV-DA300	0R1-2	0R2-2	0R4-2	0R7-2	1R0-2					
I nom.	(A)	1.3 / 1.3	1.8 / 1.8	2.8 / 2.8	4.5 / 5.2	5.0 / 6.0					
Motore	(KW)	0.1	0.2	0.4	0.75	1.0					
3f. 230V	SV DA200	1R5-2	2R0-2	3R0-2	4R4-2						
I nom.	(A)	7.6	10	13	16.5						
Motore	(KW)	1.5	2.0	3.0	4.0						
3f. 400V	SV DA200	1R0-4	1R5-4	2R0-4	3R0-4	4R4-4	5R5-4	7R5-4	011-4	015-4	022-4
I nom.	(A)	3.5	4.5	6.5	8.5	12	16	25	33	50	66
Motore	(KW)	1.0	1.5	2.0	3.0	4.4	5.5	7.5	11	15	22
Versioni disponibili	S (standard) - C (CANopen) - N (EtherCAT) - M (MotionNet, solo DA200)										
Posizionatore	Posizionatore integrato 128 steps (versione S) o con riferimento di posizione da comunicazione Modbus RTU (S), CANopen (C), EtherCAT (N) o MotionNet (M)										
Funzioni avanzate	Funzione di sincronizzazione GANTRY, funzione ECAM, tuning online dell'inerzia, full closed loop, filtri notch automatici e manuali, filtri vibrazioni bassa frequenza. Programmazione con applicativo SERVOPLOERER										

Caratteristica		Specifiche							
Servomotori standard Serie SV bassa, media e alta inerzia									
Modello	ML04-0R1G-2	ML06-0R2G-2	ML06-0R4G-2	ML08-0R7G-2	MM11-0R8E-2	MM11-1R2E(G)-2	MM11-1R5G-2		
Tensione drive (V)	220								
Potenza (KW)	0.1	0.2	0.4	0.75	0.8	1.2	1.5		
Coppia nom./max (Nm)	0.32/0.64	0.64/1.91	1.27/3.9	2.39/7.2	4/12	6/18 (G) 4/12	5/15		
RPM standard	3000	3000	3000	3000	2000	2000 / 3000(G)	3000		
Modello	MM11-1R8G-2	MM13-1R0E-2	MM13-1R5E-2	MM13-2R0E-2	MM13-3R0E-2	MM13-1R0E-4	MM13-1R5E-4		
Tensione drive (V)	220						400		
Potenza (KW)	1.8	1.0	1.5	2.0	3.0	1.0	1.5		
Coppia nom./max (Nm)	6/18	4.78/14.3	7.16/21.4	9.55/28.6	14.3/42	4.78/14.3	7.16/21.4		
RPM standard	3000	2000	2000	2000	2000	2000	2000		
Modello	MM13-2R0E-4	MM13-3R0E-4	MM18-3R0B-2	MM18-4R4B-2	MM18-3R0B-4	MM18-4R4B-4	MM18-5R5B-4		
Tensione drive (V)	400		220		400				
Potenza (KW)	2.0	3.0	3.0	4.4	3.0	4.4	5.5		
Coppia nom./max (Nm)	9.55/28.6	14.3/42	19/47	27/67	19/47	27/67	35/70		
RPM standard	2000	2000	1500	1500	1500	1500	1500		
Modello	MM18-7R5B-4	MH06-0R4G-2	MH08-0R7G-2	MH13-0R8B-2	MH13-1R3B-2	MH13-0R8B-4	MH13-1R3B-4		
Tensione drive (V)	400	220				400			
Potenza (KW)	7.5	0.4	0.75	0.85	1.3	0.85	1.3		
Coppia nom./max (Nm)	48/96	1.27/3.81	2.39/7.2	5.41/16.2	8.34/25	5.41/16.2	8.34/25		
RPM standard	1500	3000	3000	1500	1500	1500	1500		
Modello	MH20-011B-4	MH20-015B-4	MH20-022B-4						
Tensione drive (V)	400								
Potenza (KW)	11	15	22						
Coppia nom./max (Nm)	70/175	95.5/240	140/350						
RPM standard	1500	1500	1500						
Caratteristiche costruttive	Motori IP65, isolamento classe F, versioni con freno a magneti permanenti o elettromagnetico. Versioni con diverse velocità nominali disponibili su richiesta								
Trasduttore	Encoder incrementale 2500PPR o encoder assoluto multigiro 17 bit e 23 bit								